



ROSHFRANS

DIVISIÓN INDUSTRIAL

CATÁLOGO INTERACTIVO

CONSTRUCCIÓN



CONSTRUYENDO GRANDES ALIANZAS



MENÚ

¿QUIÉNES SOMOS?

LÍNEA DE PRODUCTOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

SECTORES INDUSTRIALES

CONTACTO





MENÚ

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos la división encargada de atender a la industria, brindando **soluciones integrales, productos de alto desempeño y servicios especializados** para cada sector, a través de nuestro modelo de negocio B2B, que nos permite atender necesidades de altos volúmenes de entrega, así como el desarrollo de **propuestas de valor específicas tanto en lo técnico como en lo comercial**, ofreciendo una asesoría especializada.





MENÚ



ROSHFRANS

DIVISIÓN INDUSTRIAL

**CONSTRUYENDO
GRANDES ALIANZAS**

SECTORES INDUSTRIALES

Minería

Agricultura



Flotas



Construcción





MENÚ

VOLTRO®



Área de servicios extendidos técnico-comerciales,
que brindan asesoría en productos y servicios
especializados con herramientas que maximizan
la operación de la industria.



INSTITUTO TECNOLÓGICO ROSHFRANS

- Capacitación
- Análisis de laboratorio
- Asesoría técnica





MENÜ

LÍNEA DE PRODUCTOS

MOTOR

HIDRÁULICOS

GRASAS

ENGRANES INDUSTRIALES

TRANSMISIÓN

ANTICONGELANTES

COMPRESORES DE AIRE

EQUIPO NEUMÁTICO

ACEITE TÉRMICO





LÍNEA DE PRODUCTOS

MOTOR



VOLTRO® + PLUS

VOLTRO® FORCE

VOLTRO® RAS SERIES 3





MOTOR

VOLTRO® + PLUS

DESCRIPCIÓN

VOLTRO® + PLUS

Lubricante formulado con bases hidroprocesadas de alto grado de refinación y un paquete de aditivos que garantizan la estabilidad de la viscosidad del aceite durante toda su vida útil. Ideal para motores diésel de cuatro tiempos diseñados para cumplir con las normas de emisiones de gases de escape y equipados con sistemas de postratamiento (EGR).

ESPECIFICACIONES

- *API CI-4 Plus
- *API CI-4
- *API SL
- *Cummins CES 20078
- *DFS 93K214
- *Volvo VDS-3
- *DTFR 15B110 (antes MB 228.3)

VISCOSIDADES

SAE 15W-40

*Cuenta con certificación





MOTOR

VOLTRO® FORCE

DESCRIPCIÓN

VOLTRO® FORCE

Lubricante formulado con bases hidroprocesadas y un paquete de aditivos de alto desempeño. Ideal para la lubricación de motores de servicio pesado, con o sin sistema EGR, y de alto kilometraje.

ESPECIFICACIONES

*API CI-4

*API SL

VISCOSIDADES

SAE 20W-50

*Cuenta con certificación





MOTOR

VOLTRO® RAS SERIES 3

DESCRIPCIÓN

VOLTRO® RAS SERIES 3

Lubricante monogrado formulado con aceites minerales y aditivos de alta calidad. Ideal para motores diésel de dos y cuatro tiempos con alto desgaste y operando en condiciones severas.

ESPECIFICACIONES

API CF / CF-2
NOM-116-SCFI-2018
Categoría de Servicio DF / DF-2

VISCOSIDADES

SAE 40, SAE 50





LÍNEA DE PRODUCTOS

HIDRÁULICOS



HIDRÁULICO ANTIDESGASTE AW

DESNA PREMIUM HVI

DESNA

HIDRATEC





HIDRÁULICOS

HIDRÁULICO ANTIDESGASTE AW

DESCRIPCIÓN

HIDRÁULICO ANTIDESGASTE AW

Lubricante para sistemas hidráulicos que presenta una sobresaliente protección contra el desgaste (AW), la herrumbre y corrosión (R&O). Ideal para sistemas hidráulicos que operen en condiciones severas de trabajo.

ESPECIFICACIONES

*Parker Denison HF0, HF1, HF2

*Fives Cincinnatti P-69

Eaton Lubricant Specification E-FDGN-TB002-E

ISO 11158 HM

ASTM D6158 HL, HM

DIN 51524 Parte 2

VISCOSIDADES

ISO VG 68

*Cuenta con certificación





HIDRÁULICOS

DESNA PREMIUM HVI

DESCRIPCIÓN

DESNA PREMIUM HVI

Lubricantes de alto índice de viscosidad elaborado con básicos hidroterminados proporcionando un mayor periodo de operación. Ideal para sistemas hidráulicos que operan en un amplio rango de temperaturas (0 a 80 °C).

ESPECIFICACIONES

ASTM D6158 HMHP, HVHP
Bosch Rexroth RDE 90235 HLP, HVLP
Eaton Brochure 03-401-2010
Fives Cincinnati P-68, P-70, P-69
Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2

VISCOSIDADES

ISO VG 32, 46, 68, 100, 150





HIDRÁULICOS

DESNA

DESCRIPCIÓN

DESNA

Lubricante que presenta una sobresaliente protección contra el desgaste (AW), la herrumbre y corrosión (R&O). Ideal para sistemas hidráulicos que operan en condiciones severas de trabajo.

ESPECIFICACIONES

*Parker Denison HF0, HF1, HF2 (ISO VG 32, 46 & 68)
*Fives Cincinnati P-68, P-70, P-88 (ISO VG 32, 46, 68)
Eaton Lubricant Specification E-FDGN-TB002-E
ISO 11158 HM
ASTM D6158 HM
DIN 51524 Parte 2

VISCOSIDADES

ISO VG 32, 46, 68, 100, 150

*Cuenta con certificación





HIDRÁULICOS

HIDRATEC

DESCRIPCIÓN

HIDRATEC

Lubricante mineral con alta tecnología antidesgaste y una sobresaliente protección contra la herrumbre y corrosión (R&O). Ideal para cualquier tipo de sistema hidráulico que opere en condiciones de servicio moderada.

ESPECIFICACIONES

DIN 51524 Parte 2

VISCOSIDADES

ISO VG 68





LÍNEA DE PRODUCTOS

GRASAS



OLYKA MOLY EP

BALIT COMPLEX PLUS

SUDAK 220

BAT-3®

LUBNY





GRASAS

OLYKA MOLY EP

DESCRIPCIÓN

OLYKA MOLY EP

Grasa multipropósito a base de espesante complejo de litio y reforzada con aditivos de Extrema Presión (EP) y Bisulfuro de Molibdeno (MoS_2) al 3%. Ideal para la lubricación de componentes en equipos de construcción, que son sometidos a altas cargas, impactos y vibraciones; en ambientes secos o húmedos.

ESPECIFICACIONES

DIN 51825:2004-06 - KP 2 N -20
NLGI 2

VISCOSIDAD BÁSICO @ 40°C, cSt

199





GRASAS

BALIT COMPLEX PLUS

DESCRIPCIÓN

BALIT COMPLEX PLUS

Grasa multipropósitos a base de espesante complejo de litio con elevadas capacidades de extrema presión, que permiten su uso en un amplio rango de aplicaciones. Ideal para la lubricación de toda clase de mecanismos en equipo de construcción, que se encuentren trabajando en condiciones severas y de alta temperatura.

ESPECIFICACIONES

*ASTM D 4950 (NLGI GC-LB)
DIN 51825:2004-06 - KP 2 N -20
NLGI 2

VISCOSIDAD BÁSICO @ 40°C, CST

198

*Cuenta con certificación





GRASAS

SUDAK 220

DESCRIPCIÓN

SUDAK 220

Grasa multipropósitos a base de espesante sulfonato de calcio con elevadas propiedades de resistencia al lavado por agua y características de extrema presión. Ideal para todo tipo de mecanismos en equipo de construcción, que se encuentren trabajando en condiciones de alta velocidad y alta temperatura.

ESPECIFICACIONES

*ASTM D 4950 (NLGI GC-LB)
DIN 51825:2004-06 - KP 2 N -20
NLGI 2

VISCOSIDAD BÁSICO @ 40°C, CST

220

*Cuenta con certificación





GRASAS

BAT-3®

DESCRIPCIÓN

BAT-3®

Grasa a base de aceites básicos de alto grado de refinación reforzada con un espesante de bentonita de alta calidad y con propiedades superiores de resistencia a altas temperaturas. Ideal para la lubricación de toda clase de rodamientos automotrices y mecanismos trabajando en condiciones de elevada temperatura.

ESPECIFICACIONES

NLGI 3

VISCOSIDAD BÁSICO @ 40°C, CST

327.7





GRASAS

LUBNY

DESCRIPCIÓN

LUBNY

Grasa no diluida altamente adhesiva, elaborada a base de productos asfálticos y aditivos de extrema presión, que permiten soportar cargas extremadamente elevadas. Ideal para la lubricación de engranes abiertos, cables de acero de tensión, equipos de dragado, equipos de construcción, equipos de minas de fosó o a cielo abierto.

TIPO DE ACEITE

Asfáltico Compound

VISCOSIDAD BÁSICO @ 100°C, CST

1150





LÍNEA DE PRODUCTOS

ENGRANES INDUSTRIALES



NHOPOL





NHOPOL

DESCRIPCIÓN

NHOPOL

Lubricante mineral para engranes industriales con excelentes características de soporte de carga. Ideal para cajas de engranes cerrados y sistemas de transmisión mecánica.

ESPECIFICACIONES

AGMA 9005-F16 Antiscuff (AS)
AIST 224 (US Steel)
David Brown SL53.101 E
ISO 12926-1 (CKD) - 2002
Chinese Specification GB5903-2011(CKD)

VISCOSIDADES

ISO VG 100, 150, 220, 320, 460





LÍNEA DE PRODUCTOS

TRANSMISIÓN



CAT-ALI

SÚPER TRACTOR MULTIPROPÓSITO

VOLTRO® GEAR

VOLTRO® SUPER GEAR





TRANSMISIÓN

CAT-ALI

DESCRIPCIÓN

CAT-ALI

Lubricante de alta fricción formulado con bases de alto grado de refinación y un paquete de aditivos de tecnología avanzada. Ideal para el mantenimiento de transmisiones, trenes matrices y sistemas hidráulicos que requieren fluidos de alto desempeño que cubran con las especificaciones Caterpillar TO-4, Allison C-4 y ZF TE-ML03C.

ESPECIFICACIONES

Caterpillar TO-4 & TO-4M
Allison C-4
API GL-4
Komatsu KES 07.868.1
Parker (Denison UTTO) HF-1 to HF-2
ZF TE-ML 03C, 07F, 07D
Sperry Vickers/Eaton I-286S, M2950S

VISCOSIDADES

SAE 10W, SAE 30, SAE 50





TRANSMISIÓN

SÚPER TRACTOR MULTIPROPÓSITO

DESCRIPCIÓN

SÚPER TRACTOR MULTIPROPÓSITO

Lubricante multigrado tipo UTTO (Universal Transmission Tractor Oil), formulado con bases altamente refinadas y un paquete de aditivos de alta tecnología que brindan excelente protección a equipos con sistema centralizado. Ideal para la lubricación de maquinaria con sistema centralizado, ofreciendo protección a la transmisión, diferencial, sistema hidráulico, frenos húmedos y mandos finales.

ESPECIFICACIONES

John Deere JDM J20D, J20C
Massey Ferguson CMS M1145, M1143, M1141, M1135
CASE MS 1210
Case New Holland CNH MAT 3525, MAT 3526
Allison C-4

VISCOSIDADES

SAE 10W-30





TRANSMISIÓN

VOLTRO® GEAR

DESCRIPCIÓN

VOLTRO® GEAR

Lubricante formulado con bases hidrofraccionadas y aditivos de extrema presión (EP), diseñado para cumplir con las especificaciones SAE J2380. Ideal para transmisiones en unidades que operan bajo condiciones de servicio pesado.

ESPECIFICACIONES

API GL-5
API MT-1
SAE J2380

VISCOSIDADES

SAE 80W-90





TRANSMISIÓN

VOLTRO® SUPER GEAR

DESCRIPCIÓN

VOLTRO® SUPER GEAR

Lubricante formulado con bases minerales hidrofraccionadas y aditivos antidesgaste de extrema presión (EP), diseñado para cumplir con las especificaciones SAE J2360. Ideal para engranajes hipoidales en diferenciales que operan en condiciones de alta y/o baja velocidad y carga.

ESPECIFICACIONES

API GL-5
API MT-1
SAE J2360

VISCOSIDADES

SAE 85W-140





LÍNEA DE PRODUCTOS

ANTICONGELANTES



COOLANT FORCE NOAT

COOLANT LONG LIFE





ANTICONGELANTES

COOLANT FORCE NOAT

DESCRIPCIÓN

COOLANT FORCE NOAT

Refrigerante de uso directo de formulación NOAT, que combina una tecnología orgánica con nitritos y molibdatos, cumpliendo las especificaciones de desempeño requeridas por diversos fabricantes de equipo original. Ideal para sistemas de enfriamiento de motores de servicio pesado de uso en carretera y fuera de carretera que requieren de una formulación de vida extendida.

ESPECIFICACIONES

ASTM D4985
ASTM D6210
TMC RP-329
Cummins CES 14603
Caterpillar ECI

CONCENTRACIÓN

50%





ANTICONGELANTES

COOLANT LONG LIFE

DESCRIPCIÓN

COOLANT LONG LIFE

Refrigerante de aplicación directa formulado con una tecnología orgánica (OAT) para la protección del sistema de enfriamiento de motores. Ideal para sistemas de enfriamiento de motores de combustión interna a diésel dentro y fuera de carretera.

ESPECIFICACIONES

ASTM D 6210
ASTM D 4340
ASTM D 1384
ASTM D 3306
MB 325.0
MAN 324 Typ SNF
DFS-63K217

CONCENTRACIÓN

50%





LÍNEA DE PRODUCTOS

COMPRESORES DE AIRE



PARHOVE SYNTHEX





COMPRESORES DE AIRE

PARHOVE SYNTHEX

DESCRIPCIÓN

PARHOVE SYNTHEX

Lubricante 100% sintético formulado a base de polialfaolefina (PAO) y un selecto paquete de aditivos de alto rendimiento, que le confiere una estabilidad química y térmica superior. Ideal para la lubricación y protección de los compresores de aire rotativos de tornillo, paletas y centrífugos, que operan en condiciones severas en las diferentes áreas de la industria.

ESPECIFICACIONES

ISO 6743-3 Type DAJ

VISCOSIDADES

ISO VG 46, 68 y 100





LÍNEA DE PRODUCTOS

EQUIPO NEUMÁTICO



HOLESKO





EQUIPO NEUMÁTICO

HOLESKO

DESCRIPCIÓN

HOLESKO

Lubricante formulado con aceites básicos de alto grado de refinación y aditivos sobresalientes que aseguran la máxima protección para el equipo neumático. Ideal para equipos neumáticos que trabajan con las más exigentes condiciones de operación. Así mismo, protege herramientas de percusión y rotativas operadas por aire en aplicaciones industriales.

ESPECIFICACIONES

ISO 6743-II Type PAC, PBC

VISCOSIDADES

ISO VG 46, 68, 100, 150 y 220





LÍNEA DE PRODUCTOS

ACEITE TÉRMICO



BĂTRAK SOLCOV PREMIUM





ACEITE TÉRMICO

BÄTRAK SOLCOV PREMIUM

DESCRIPCIÓN

BÄTRAK SOLCOV PREMIUM

Lubricante de calidad premium, que combina un balance perfecto de básicos hidraterminados y un paquete de aditivos de última generación. Ideal para la protección de los componentes de sistemas de transferencia de calor de circuitos abiertos o cerrados.

ESPECIFICACIONES

ISO 6743-12 (QB, QC)

VISCOSIDADES

ISO VG 32





MENÚ

¿QUÉ ES **ROSHFRANS?**

EXPERTS.

Es un área de servicios extendidos formada por un equipo de **asesores técnicos y comerciales**. Su principal objetivo es brindar una asesoría correcta de **productos y servicios** con la finalidad de prevenir paradas no programadas y garantizar la continuidad operativa de la industria.

Ofrecemos **servicios personalizados** con herramientas que facilitan los **programas de mantenimiento preventivos y predictivos** maximizando el periodo de tiempo operativo de la maquinaria.

Nuestro objetivo es la **excelencia operativa**.





MENÜ

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

VIEWSCAN

LABTEST

ACADEMY

SPECIALIST

FLUIDSCAN





SERVICIOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

VIEWSCAN

Inspecciones de videoscopia
para detección de anomalías
internas en equipos, sin
necesidad de desensamblar.





SERVICIOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

LABTEST

Monitoreo y análisis de aceite
en laboratorio para
mantenimiento predictivo.





SERVICIOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

ACADEMY

Capacitación técnica
presencial y virtual en
lubricación.





SERVICIOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

SPECIALIST

Soporte técnico en campo y
asesoría personalizada.





SERVICIOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

FLUIDSCAN

Equipo especializado para realizar múltiples análisis de aceite a través de muestras de gotas, con el objetivo de determinar cuándo es necesario un cambio de aceite.





MENÚ

SECTORES INDUSTRIALES

BRINDAMOS LAS SOLUCIONES A TUS
REQUERIMIENTOS DE LUBRICACIÓN EN
DISTINTOS SECTORES INDUSTRIALES.





MENÚ

CONTACTO

Conoce más sobre nuestros productos y soluciones que tenemos disponibles.



www.roshfrans.com



Roshfrans Industrial



Roshfrans Industrial



ATENCIÓN AL CLIENTE: 800 710 3626

Para más información comunícate con tu asesor técnico o a nuestro centro de atención al cliente.