



ROSHFRANS

DIVISIÓN INDUSTRIAL

CATÁLOGO **INTERACTIVO**

MANUFACTURA GENERAL



CONSTRUYENDO GRANDES ALIANZAS



MENÚ

¿QUIÉNES SOMOS?

LÍNEA DE PRODUCTOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

SECTORES INDUSTRIALES

CONTACTO





MENÚ

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos la division encargada de atender a la industria, brindando **soluciones integrales, productos de alto desempeño y servicios especializados** para cada sector, a través de nuestro modelo de negocio B2B, que nos permite atender necesidades de altos volúmenes de entrega, así como el desarrollo de **propuestas de valor específicas tanto en lo técnico como en lo comercial**, ofreciendo una asesoría especializada.





ROSHFRANS
DIVISIÓN INDUSTRIAL

CONSTRUYENDO
GRANDES ALIANZAS

SECTORES INDUSTRIALES

Oil & Gas



Generación de Electricidad



Manufactura General

Marino





MENÚ



Área de servicios extendidos técnico-comerciales,
que brindan asesoría en productos y servicios
especializados con herramientas que maximizan
la operación de la industria.



- Capacitación
- Análisis de laboratorio
- Asesoría técnica





MENÚ

LÍNEA DE PRODUCTOS

HIDRÁULICOS

TURBINAS INDUSTRIALES

TEMPLADO DE METALES

ENGRANES INDUSTRIALES

COMPRESORES DE AIRE

CILINDROS DE VAPOR

SISTEMAS TEXTILES

GRASAS

GUÍAS Y CORREDERAS

CORTE DE METALES

COMPRESORES DE REFRIGERACIÓN





LÍNEA DE PRODUCTOS

HIDRÁULICOS



DESNA PREMIUM HVI

DESNA

DESNOVE





DESNA PREMIUM HVI

DESCRIPCIÓN

DESNA PREMIUM HVI

Lubricantes de alto índice de viscosidad elaborado con básicos hidroterminados proporcionando un mayor período de operación. Ideal para soldadoras, prensas, bombas de alta presión y bombas de vacío que operan en un amplio rango de temperaturas (0 a 80 °C).

ESPECIFICACIONES

ASTM D8158 HMHP, HVHP
Bosch Rexroth RDE 90235 HLP, HVLP
Eaton Brochure 03-401-2010
Fives Cincinnati P-68, P-70, P-89
Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2

VISCOSIDADES

ISO VG 32, 46, 68, 100, 150





DESNA

DESCRIPCIÓN

DESNA

Lubricante que presenta una sobresaliente protección contra el desgaste (AW), la herrumbre y corrosión (R&O). Ideal para inyección de plástico, prensas, bombas en general, grúas industriales, cizalladoras y compresores de aire.

ESPECIFICACIONES

- *Parker Denison HF0, HF1, HF2 (ISO VG 32, 46 & 68)
- *Fives Cincinnatti P-68, P-70, P-69 (ISO VG 32, 46, 68)
- Eaton Lubricant Specification E-FDGN-TB002-E
- ISO 11158 HM
- ASTM D6158 HM
- DIN 51524 Parte 2

VISCOSIDADES

ISO VG 32, 46, 68, 100, 150

*Cuenta con certificación





DESNOVE

DESCRIPCIÓN

DESNOVE

Lubricante Industrial elaborado con una base glicol-agua con un paquete de aditivos de alta tecnología para mejorar sus propiedades antidesgaste, anticorrosivas y antiespumantes. Ideal para sistemas hidráulicos industriales donde se presentan altas temperaturas de operación, como siderúrgicas, plantas de cemento, refinerías de petróleo, sistemas de fundición, procesos de laminado, entre otras.

ESPECIFICACIONES

ISO 6743/4 HFC

VISCOSIDADES

ISO VG 46





LÍNEA DE PRODUCTOS

TURBINAS INDUSTRIALES



KRASNE





KRASNE

DESCRIPCIÓN

KRASNE

Aceite tipo "R&O" formulado con aceites básicos de alto grado de refinación y un paquete de aditivos que aseguran un desempeño óptimo para cubrir con las especificaciones de los fabricantes evitando de cavitación de bombas. Ideal para la lubricación de sistemas de vapor, sistemas de circulación, compresores de aire, sistemas hidráulicos que requieran un aceite tipo R&O y equipos de manufactura que operan en plantas industriales.

ESPECIFICACIONES

MIL-L 17672 D
DIN 51 515
Siemens/KWU TLV 9013 04/01
Denison HF 1
DIN 51524/1
AFNOR NFE 48803 HL

VISCOSIDADES

VG 32, 46, 68, 100, 150, 220 y 320





LÍNEA DE PRODUCTOS

TEMPLADO DE METALES



KHOSTU





KHOSTU

DESCRIPCIÓN

KHOSTU

Lubricante formulado con aceites básicos minerales y un paquete de aditivos diseñado para proporcionar un efectivo control de enfriamiento en sistemas de temple. Ideal para operaciones de templado de metales con diferentes severidades como temple martensítico, temple escalonado o en aceite caliente, ya que no mancha piezas metálicas.

VELOCIDAD DE TEMPLE

7 - 12 s
14.5 - 19.5 s
22.5 - 27.5 s

VISCOSIDADES

ISO VG 15, ISO VG 22, ISO VG 32





LÍNEA DE PRODUCTOS

ENGRANES INDUSTRIALES



RHODAR SYNTHEX

NHOPOL





LÍNEA DE PRODUCTOS

RHODAR SYNTHEX

DESCRIPCIÓN

RHODAR SYNTHEX

Lubricante 100% sintético para engranajes industriales que requieren protección y un amplio periodo de servicio. Ideal para cajas de engranes cerrados como reductores de velocidad, multiplicadoras, equipos secadores y sistemas de transmisión mecánica.

ESPECIFICACIONES

AGMA 9005-D94
DIN 51517 Parte 3 (CLP)
AIST 224 (US Steel)

VISCOSIDADES

ISO VG 100, 150, 220, 320, 460





NHOPOL

DESCRIPCIÓN

NHOPOL

Lubricante mineral para engranes industriales con excelentes características de soporte de carga. Ideal para cajas de engranes cerrados como reductores de velocidad, bandas y cintas de transportación, equipos secadores y de agitación, sistemas de extrusión y sistemas de transmisión mecánica.

ESPECIFICACIONES

AGMA 9005-F16 Antiscuff (AS)
AIST 224 (US Steel)
David Brown SL53.101 E
ISO 12925-1 (CKD) - 2002
Chinese Specification GB5903-2011(CKD)

VISCOSIDADES

ISO VG 100, 150, 220, 320, 460





LÍNEA DE PRODUCTOS

COMPRESORES DE AIRE



PARHOVE SYNTHEX

KORSUN SYNTHEX

KOBEL SYNTHEX





LÍNEA DE PRODUCTOS

PARHOVE SYNTHEX

DESCRIPCIÓN

PARHOVE SYNTHEX

Lubricante 100% sintético formulado a base de polialfaolefina (PAO) y un selecto paquete de aditivos de alto rendimiento, que le confiere una estabilidad química y térmica superior. Ideal para la lubricación y protección de los compresores de aire rotativos de tornillo, paletas y centrífugos, que operan en condiciones severas en las diferentes áreas de la industria.

ESPECIFICACIONES

ISO 6743-3 Type DAJ

VISCOSIDADES

ISO VG 46, 68 Y 100





KORSUN SYNTHEX

DESCRIPCIÓN

KORSUN SYNTHEX

Lubricante sintético con base poliglicol-éster calidad premium y un selecto paquete de aditivos de alta tecnología que le confieren una elevada estabilidad química y térmica, por lo cual tiene sobresalientes propiedades contra la oxidación y la formación de depósitos de barnices. Ideal para compresores de aire de tornillos rotativos que trabajan en condiciones severas.

ESPECIFICACIONES

DIN 51508 VDL

VISCOSIDADES

ISO VG 46, 68





LÍNEA DE PRODUCTOS

KOBEL SYNTHEX

DESCRIPCIÓN

KOBEL SYNTHEX

Lubricante elaborado con aceites sintéticos base diester de calidad premium y un selecto paquete de aditivos que permite extensos periodos de servicio. Ideal para su aplicación en compresores de aire alternativos, rotativos de paletas y de tornillo.

ESPECIFICACIONES

DIN 51508 VDL

VISCOSIDADES

ISO VG 68, 100, 150





LÍNEA DE PRODUCTOS

CILINDROS DE VAPOR



ODESSA





ODESSA

DESCRIPCIÓN

ODESSA

Lubricante del tipo *compound* especialmente diseñado para la protección de sistemas de transmisión de potencia con engranes del tipo tambo sinfín. Ideal para reductores de velocidad, cilindros de vapor, engranes, rodamientos, equipos secadores y de agitación.

ESPECIFICACIONES

AGMA 9005-E02 Type CP (Compounded)

VISCOSIDADES

ISO VG 480, 880, 1000





LÍNEA DE PRODUCTOS

SISTEMAS TEXTILES



DOLYN

LESK

COPLAN





DOLYN

DESCRIPCIÓN

DOLYN

Aceite formulado por una mezcla de aceites básicos vírgenes altamente refinados y un paquete de aditivos, que aseguran una elevada protección de todos los mecanismos de las máquinas de coser. Ideal para la lubricación de los mecanismos de precisión en máquinas de coser, sometidos a altos esfuerzos y velocidades, tales como rodamientos y husillos que operan con sistemas con circulación de aceite, por salpique o baño.

TIPO

No lavable

VISCOSIDADES

ISO VG 32





LESK

DESCRIPCIÓN

LESK

Aceite diseñado para el mantenimiento de sistemas de husillos de alta velocidad en plantas textiles e industriales, que requieren de un lubricante no manchante. Ideal para la lubricación de todo tipo de mecanismos de máquinas de coser, guías, tejedoras simples o dobles, tejedores rotativos, husillos y herramientas automatizadas.

TIPO

No manchante

VISCOSIDADES

ISO VG 22 y 32





COPLAN

DESCRIPCIÓN

COPLAN

Aceite que combina un balance de bases lubricantes altamente refinadas y un paquete de aditivos que aseguran la protección de los equipos textiles. Ideal para sistemas de husillos de alta velocidad en plantas textiles e industriales, incluyendo herramientas automatizadas en donde el aceite no está en contacto con la tela.

TIPO

No lavable

VISCOSIDADES

ISO VG 22 y 32





LÍNEA DE PRODUCTOS

GRASAS



OLYKA EP

BALTA EP





OLYKA EP

DESCRIPCIÓN

OLYKA EP

Grasa multipropósitos a base de espesante complejo de litio con elevadas capacidades de extrema presión, que permiten su uso en un amplio rango de aplicaciones. Ideal para todo tipo de mecanismos en equipo industrial, que se encuentren trabajando en condiciones severas y de alta temperatura.

ESPECIFICACIONES

DIN 51825:2004-06 - KP 2 N -20
NLGI 2

VISCOSIDADES

199





BALTA EP

DESCRIPCIÓN

BALTA EP

Grasa multipropósitos a base de espesante de litio con elevadas capacidades de extrema presión, que permiten su uso en un amplio rango de aplicaciones. Ideal para la lubricación de toda clase de mecanismos en equipo industrial, que se encuentren trabajando en condiciones severas.

ESPECIFICACIONES

DIN 51825:2004-06
NLGI 000, 00, 0, 1, 2, 3

VISCOSIDADES

199





LÍNEA DE PRODUCTOS

GUÍAS Y CORREDERAS



ZOLOVIC





ZOLOVIC

DESCRIPCIÓN

ZOLOVIC

Lubricante mineral con propiedades adhesivas que previenen el escurrimiento, manteniendo el aceite en el componente protegido. Ideal para guías y corredoras, bancadas en máquinas-herramientas industriales.

ESPECIFICACIONES

ISO 6743-13

VISCOSIDADES

ISO VG 68, 220





LÍNEA DE PRODUCTOS

CORTE DE METALES



NOVE

KUTY

HORLIKA

KHERSON EP





NOVE

DESCRIPCIÓN

NOVE

Lubricante formulado con básicos parafínicos de alto grado de refinación y un sistema único de aditivos de extrema presión (EP) que genera una efectiva película de lubricación reduciendo el calor generado por fricción, protegiendo a la herramienta de corte y la pieza trabajada. Ideal para operaciones de corte directo de metales ferrosos en herramientas como torno, taladro profundo, fresado, roscado, esmeril, etc., donde se requiera un excelente acabado superficial.

NIVELES

Ligero, Mediano, Pesado y Extra pesado

VISCOSIDADES

ISO VG 32





KUTY

DESCRIPCIÓN

KUTY

Lubricante formulado con básicos de alto grado de refinación y un paquete de aditivos diseñados para trabajo en metales amarillos (no ferrosos), en operaciones de maquinado de ligeras a severas. Ideal para operaciones en de metales no ferrosos como bronce, latón de larga duración y aluminio, proporcionando excelentes acabados superficiales.

NIVELES

Ligero, Mediano y Pesado

VISCOSIDADES

ISO VG 32





HORLIKA

DESCRIPCIÓN

HORLIKA

Aceite de corte del tipo soluble, formulado para obtener emulsiones con elevadas características de enfriamiento y protección hacia la herramienta de corte y piezas trabajadas. Ideal para operaciones de maquinado de todos los metales (excepto magnesio), tales como moldeado, laminado, taladro, fresado, roscado, esmerilado, corte de engranes, entre otras.

TECNOLOGÍA

Soluble mineral

TIPO DE DILUCIÓN

Emulsión lechosa





KHERSON EP

DESCRIPCIÓN

KHERSON EP

Lubricante soluble especialmente formulado con básicos semisintéticos de alto grado de refinación y un paquete de aditivos de la más avanzada tecnología, libres de cloro, para lubricar y enfriar de forma efectiva, las piezas trabajadas durante la operación de corte. Ideal para la gran mayoría de las operaciones de corte como son el brochado, fresado, roscado interno, roscado externo, taladro profundo, generado-perfilado de engranes, horneado, estampado y operaciones en tornos de control numérico CNC.

TECNOLOGÍA

Soluble mineral

TIPO DE DILUCIÓN

Dilución traslúcida





LÍNEA DE PRODUCTOS

COMPRESORES DE REFRIGERACIÓN



ROMODAN





ROMODAN

DESCRIPCIÓN

ROMODAN

Aceite formulado con bases sintéticas de Dialkinbenceno (DAB) y un paquete de aditivos de alta tecnología que proporcionan una excelente fluidez a bajas temperaturas de operación. Ideal para la lubricación de compresores de refrigeración a base de amoníaco, desempeñándose en plantas de procesamiento de carne y productos del mar, productos lácteos, plantas procesadoras de cítricos, equipos marinos, entre otros.

GASES COMPATIBLES

Amoníaco (R-717)

Refrigerantes del tipo CFC y HCFC, tales como R-11, R-12, R-13, R-22, R-113, R-114, R-500, R-502 y R-503

VISCOSIDADES

ISO VG 32, 46 y 68





MENÚ

¿QUÉ ES **ROSHFRANS?** EXPERTS.

Es un área de servicios extendidos formada por un equipo de **asesores técnicos y comerciales**. Su principal objetivo es brindar una asesoría correcta de **productos y servicios** con la finalidad de prevenir paradas no programadas y garantizar la continuidad operativa de la industria.

Ofrecemos **servicios personalizados** con herramientas que facilitan los **programas de mantenimiento preventivos y predictivos** maximizando el periodo de tiempo operativo de la maquinaria.

Nuestro objetivo es la **excelencia operativa**.





MENÚ

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

VIEWSCAN

LABTEST

ACADEMY

SPECIALIST

FLUIDSCAN





SERVICIOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

VIEWSCAN

Inspecciones de videoscopia
para detección de anomalías
internas en equipos, sin
necesidad de desensamblar.





SERVICIOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

LABTEST

Monitoreo y análisis de aceite
en laboratorio para
mantenimiento predictivo.





SERVICIOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

ACADEMY

Capacitación técnica
presencial y virtual en
lubricación.





SERVICIOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

SPECIALIST

Soporte técnico en campo y
asesoría personalizada.





SERVICIOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

FLUIDSCAN

Equipo especializado para realizar múltiples análisis de aceite a través de muestras de gotas, con el objetivo de determinar cuándo es necesario un cambio de aceite.





MENÚ

SECTORES INDUSTRIALES

BRINDAMOS LAS SOLUCIONES A TUS
REQUERIMIENTOS DE LUBRICACIÓN EN
DISTINTOS SECTORES INDUSTRIALES.

FLOTAS

MINERÍA

CONSTRUCCIÓN

AGRICULTURA

OIL & GAS

MANUFACTURA

GENERACIÓN DE ENERGÍA

MARINO





MENÚ

CONTACTO

Conoce más sobre nuestros productos y soluciones que tenemos disponibles.



www.roshfrans.com



Roshfrans Industrial



Roshfrans Industrial



ATENCIÓN AL CLIENTE: 800 710 3626

Para más información comunícate con tu asesor técnico o a nuestro centro de atención al cliente.