



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

DIVISIÓN MOTOCICLETAS

Aceite para Motocicletas

Aceite Motonic® Semisintético 4T JASO MA2/API SN SAE 10W-40

DESCRIPCIÓN

Aceite Semisintético formulado con una mezcla de aceites básicos hidroprocesados y sintéticos y un paquete de aditivos antidesgaste de avanzada tecnología que satisfacen y superan los exigentes requerimientos de los componentes de motocicletas 4 tiempos de alto rendimiento que requieren de un lubricante de elevada calidad.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Cambios de aceite extendidos, debido a su origen Semisintético que retarda la oxidación del aceite.
- Protección al arranque en frío, gracias a su elevado índice de viscosidad que permite una adecuada fluidez aún en temperaturas extremas de operación.
- Protección máxima al desgaste en todo el sistema (motor, clutch, transmisión y catalizador) logrando mayor potencia y mejor experiencia durante el rodaje.
- Excelente control de la fricción logrando mayor vida útil al embrague, generando cambios suaves en todo momento.

APLICACIONES

Para todo tipo de motocicletas de 4 tiempos, para la lubricación del motor, transmisión y clutch sumergido en aceite, con o sin catalizador, que requieran un grado de viscosidad SAE 10W-40.

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

	MÉTODO ASTM D	VALORES TÍPICOS
Grado SAE	SAE J300	10W-40
Color	Visual	Ámbar
Densidad @ 15.6 °C, kg/L	1298	0.8619
Viscosidad Cinemática @ 100°C, mm ² /s (cSt)	445	14.50
Viscosidad Cinemática @ 40°C, mm ² /s (cSt)	445	99.24
Índice de Viscosidad	2270	151
Viscosidad Aparente (C.C.S.) @ -25°C, mPa*s (cP)	5293	5 830
Punto de Inflamación, °C	92	233
Punto de Escurecimiento, °C	97	-36
Número de Base (BN), mg KOH/g	2896	7.23
Pérdida por evaporación, % en peso	5800	9.60
Características espumantes secuencia II, ml/ml	892	10/0

Los valores indicados como Características Físicoquímicas se refieren solamente a valores promedio.
Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarán el desempeño del producto.

ESPECIFICACIONES

El aceite Motonic® 4 T JASO MA2 es un lubricante que cumple con las especificaciones:

JASO T 903:2016 MA2

API SN



JASO T 903 : 2016
PERFORMANCE IS GUARANTEED by
COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. de C.V.

RECOMENDACIONES

Evite el contacto del aceite con la piel, en caso de tener contacto lavar la piel con abundante agua y jabón. Conserve el recipiente de los lubricantes limpio, bajo sombra y bien tapado para evitar su contaminación. NO CONTAMINE. No tire el aceite nuevo o usado al drenaje o al suelo y evite quemarlo. Disponga del aceite usado de acuerdo con las normas de recolección locales, estatales y federales. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales.

Para mayor información sobre los productos Roshfrans y sus aplicaciones favor de comunicarse con nuestro Departamento de Soporte Técnico.