



Voltro® Súper Gas CNG SAE 15W-40

DESCRIPCIÓN

El aceite Voltro® Súper Gas CNG, está formulado con aceites básicos hidrofraccionados y un paquete de aditivos especiales para motores a gas.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Excelente resistencia a la oxidación y nitración reduciendo la formación de insolubles.** Esta propiedad garantiza un incremento mínimo de viscosidad, así como un largo tiempo de servicio con bajos niveles de desgaste.
- Elevado nivel de protección ante el degaste en el motor** debido a sus aditivos antifriccionantes.
- Apropiada capacidad de limpieza** gracias a sus aditivos detergentes a base salicilatos (tecnología de bajas cenizas) que generan un efectivo **control de depósitos en los componentes del motor y bujía**.

APLICACIONES

- Ideal para motores alimentados con diferentes tipos de **gases combustibles como Gas Natural (CNG), Gas licuado (GNL) y Bio Gas**.
- Recomendado para motores a gas, en unidades de fabricantes de equipo original o convertidas, del tipo autobuses y minibuses urbanos, interurbanos, camiones de servicios municipales, camionetas de carga para entrega de última milla, entre otros. También recomendado para motores del tipo estacionario, en aplicaciones industriales.

ESPECIFICACIONES

El Voltro® Súper Gas CNG cuenta con las siguientes aprobaciones:

	15W-40
Cummings CES 20074	<input checked="" type="checkbox"/>

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

	MÉTODO ASTM D	VALORES TÍPICOS
Grado SAE	SAE J300	15W-40
Apariencia a Temperatura Ambiente	Visual	Brillante
Color Visual	Visual	Ámbar
Color ASTM	1500	L 1.5
Viscosidad Cinemática @ 100°C, mm ² /s	445	15.00
Viscosidad Cinemática @ 40°C, mm ² /s	445	113.6
Índice de Viscosidad	2270	137
Viscosidad Aparente (C.C.S) @ -20°C mPa*s	5293	5 720
Densidad @ 15.6°C, kg/L	1298	0.8705
Punto de Inflamación, °C	92	244
Punto de Escorriamiento, °C	97	-33
Número de Base (BN), mg KOH/g	2896	6.04
Cont. Cenizas Sulfatadas, % peso	874	0.56

Los valores indicados como Características Fisicoquímicas se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarían el desempeño del producto.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Aceite para Motores a Gas



Voltro® Súper Gas CNG SAE 15W-40

RECOMENDACIONES

ESTE PRODUCTO ES PELIGROSO PARA LA SALUD SI SE INGIERE. No se deje al alcance los niños. En caso de ingestión consulte a su médico, cuide el medio ambiente. NO TIRE EL ACEITE NUEVO O USADO AL DRENAGE, CORRIENTES DE AGUA O SUELO, RECUPERE TODOS LOS MATERIALES CONTAMINADOS Y DESTINELOS JUNTO CON EL ENVASE Y/O PRODUCTOS EN SITIOS AUTORIZADOS.



ADVERTENCIA: Evite el contacto repetido o prolongado del aceite nuevo o usado en la piel. Lave sus manos después del contacto con el aceite.



Para más información sobre el manejo del producto, consulte la Hoja de Seguridad. ¿Tiene dudas? contacte a nuestro Departamento de Soporte Técnico para recibir asesoría sobre los productos Roshfrans y sus aplicaciones al número de WhatsApp 56-11-97-26-17

PRESENTACIONES



Para 15W-40:

- Cubeta 19 L
- Tambor 200 L
- Tote 1000 L